

De Prior Euro-weight EW-0411



OVERAL SNEL EN NAUWKEURIG WEGEN

- Direct en overal te gebruiken
- Duidelijke en snelle aflezing
- 120 Uur continu wegen met oplaadbare accu
- 100% Tarreercapaciteit
- Robuuste uitvoering
- Capaciteiten van 3, 6, 15 en 30 kg met 3.000 schaaldelen
- Capaciteiten van 1,1 en 11 kg met 11.000 schaaldelen
- Automatische calibratieprocedure

Prior

De Prior Euro-weight EW-0411

WEEGFUNCTIE

De standaard Euro-Weight weegt snel en met z'n 3000 schaaldelen ook precies. Voor extreem nauwkeurig wegen zijn er ook nog twee capaciteiten met niet minder dan 11.000 schaaldelen.

Door de tarreermogelijkheid tot 100 % is componentenweging mogelijk. Na het indrukken van de tarreertoets geeft het display weer de nulwaarde aan zonder het eerste gewicht te vergeten.

Zo kunnen diverse componenten zonder rekenen achter elkaar gewogen worden.

BESCHRIJVING

De Euro-Weight is een zeer robuuste en nauwkeurige weegschaal in een moderne technische uitvoering. Met slechts 4 toetsen is hij uiterst gebruikersvriendelijk.

Standaard is de Euro-Weight leverbaar in 6 verschillende weegbereiken. De lichte en compacte weegschaal bevat geen bewegende delen en kan heel eenvoudig zonder blokkeren worden meegenomen.

Het gewicht wordt weergegeven op een prima afleesbaar LCD display met 21 mm hoge cijfers.

De Euro-Weight wordt standaard geleverd met een oplaadbare accu en een netadapter voor het opladen. Op een batterijlading kunt u 120 uur wegen.

Een indicatie in het display waarschuwt wanneer de accu weer moet worden opgeladen. Om de accu te sparen schakelt de weegschaal zichzelf na een instelbare tijd uit.

Standaard levering met stofkap tegen agressieve stoffen.

Kalibreren door de automatische procedure super eenvoudig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Weegprincipe	Loadcell op basis van rekstrookjes
Nulstelling	Automatisch
Tarreerbereik	100 %
Display	7 segments LCD
Aantal cijfers	4 1/2
Cijfer hoogte	21 mm
Gebruik op een batterij lading	120 uur
Netadapter	230 V 50 Hz
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 °C
Eigen gewicht	3,3 kg
Afmetingen	250x285x105 mm (lxbxh)
Plateau-afmetingen	250x210 mm (lxb)
CE	gecertificeerd

OPTIES:

- Printer of RS-232 interface
- Display verlichting

WEEGVERMOGEN EN SCHAALDEEL

Weegvermogen	3.000 g	6.000 g	15.000 g	30.000 g	1.100 g	11.000 g
Schaaldeel	1 g	2 g	5 g	10 g	0,1 g	1 g
Tarreercapaciteit	3.000 g	6.000 g	15.000 g	30.000 g	1.100 g	11.000 g
Artikelnummer	704.1103	704.1106	704.1115	704.1130	704.1101	704.1111


Prior